メール設定 Thunderbird (Ver31.0)

■Thunderbirdプログラムのダウンロードとインストール 1. プログラムのダウンロード

ダウンロードページhttp://www.mozilla.jp/thunderbird/

無料ダウンロード

システムと言語 | リリースノート | プライバシー

ダウンロードページを表示し、上のダウンロード用画像をクリックします。

2. インストールプログラムの実行



[実行]をクリックします。

3. セットアップ開始



[次へ]をクリックします。

4. セットアップの種類の選択

🔂 Mozilla Thunderbird のセットアップ	_ _ x
なットアップの連載 セットアップオブションを選んで(ぎさし)	9
セットアップの種類を選択して、「大へ」を対っかしてください。	
 標準インストール S) 最6一級的な構成でThunderbird をインストールします。 	
○カスタムインストール(C) 構成を選択して Thunderbrd をインストールします。(上紙ユーザキ(T)	
図 Thunderbird を読定のパールプログラムとして使用する(JJ)	
<u>菜</u> (0) 次へ	**>#

[標準インストール]を選び、[次へ]をクリックします。

5. セットアップ設定の確認



[インストール]をクリックします。

6. セットアップの完了



[完了]をクリックします。



[既定として設定]をクリックします。

2. 既定のクライアントの設定(2)



[メールアカウントを設定する]をクリックします。

3. メールアカウントの設定(1)



4. メールアカウントの設定(2)



検索動作中に、[手動設定]をクリックします。

5. メールアカウントの設定(3)

メールアカウント設定				×
あなたのお名前(<u>N</u>):	00 太郎	受信者に表記	示される名前です。	
メールアドレス(<u>L</u>):	nct-sup3@nct9.ne.jp			
パスワード(<u>P</u>):	•••••			
	☑ パスワードを記憶する(M)			
(1)				
	サーバのホスト名	ポート番号 SSL	認証方式	
受信サーバ: POP3	▼ mail.nct9.ne.jp	110 - 接続の	の保護なし ▼ 通常のパスワート	· Wat
送信サーバ: SMTP	mail.nct9.ne.jp	587 - 接続の	の保護なし マ 通常のパスワート	*認証 -
ユーザ名: 受信サ	-//: nct-sup3	(二) (法信号)	tnct-sup3	
		~~~~		
新しいアカウントを	取得( <u>G</u> ) 詳細設定( <u>A</u> )	(2	) 再テスト( <u>I</u> ) <b>完了(D)</b>	キャンセル( <u>A</u> )

(1)手動設定します。

	(プロトコル)	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	P0P3	受信Mailサーバー (登録確認書に記載)	110	接続の <mark>保</mark> 護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	送信Mailサーバー (登録確認書に記載)	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証
ユーザ名:	受信サーバ:	アカウント (登録確認書に記載)		送信サーバ:	アカウント (登録確認書に記載)

(2)[再テスト]をクリックします。

※接続がSSL等で暗号化(保護)されていないことを通知するメッセージが表示される場合がありますが、 [理解しました]にチェックをつけて、[完了]ボタンをクリックします。

## ■Thunderbirdメール設定の確認

# 1. メニューバーの表示

昱受信 マ ∥作成 ■チャッ	ト 皇アドレス帳 ◎ タグ マ Q クイックフィルタ	✓ メニューバー( <u>M</u> )
⊿⊠ nct-sup3@nct9.ne.jp	◆ … 未読 ★ スター付き 島 知り合い ጭ タグ付き @	✓ メールツールパー( <u>0</u> )
📩 受信トレイ (20)	≥★@ 件名	カスタマイズ( <u>C</u> )

メニューバーが表示されていない場合は、メールツールバー上の何もないところで、 マウス右クリックし、[メニューバー]をクリックしますと、メニューバーが表示されます。

### 2. アカウント設定の表示

[ツール]メニューから、[アカウント設定]をクリックします。

## 3. メールアカウント設定の表示



(1)メールアドレスをクリックします。

(2)[このアカウントの設定を表示する]をクリックします。

#### 4. メールアカウント設定の確認(1)

₄ nct-sup3@nct9.ne.jp	アカウント設定 - <nct-sup3@nct9.ne.jp></nct-sup3@nct9.ne.jp>
サーバ設定 送信控えど特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ ローカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域	アカウント名(N):       nct-sup3@nct9.ne.jp         既定の差出人情報         このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が強であるか         を表すために使用されます。         名前(Y):       〇〇 太郎         メールアドレス(E):       nct-sup3@nct9.ne.jp         返信先 (Reply-to)(S):       受信者からの返信を受け取るアドレス
送信 (SMTP) サーバ	a Sala (Organization)(2):
アカウント操作( <u>A</u> )・	<ul> <li>差出人情報を管理(M)</li> <li>OK キャンセル</li> </ul>

名前、メールアドレス、送信(SMTP)サーバ の設定を確認します。

and mar 28 and 0 and in	
a net-supsonety.ne.jp	サーバ設定
送信控えと特別なフォルダ	
編集とアトレス人力	0-/(ξ( <u>S</u> ); mail.nct9.ne.jp // // // πο   παι.nct9.ne.jp // π−ν( <u>ν</u> ); 110 // παιεται: 11
迷惑メール	ユーザ名(N): nct-sup3
ディスク領域	セキュリティ設定 (2)
開封確認	
セキュリティ	
▲ローカルフォルダ	認証方式(I): 平文のパスワード認証(安全でない) ▼ (3)
迷惑メール	
ディスク領域	サーバ設定
送信 (SMTP) サーバ	図 新差メッセージがないか記動時に確認する(C)
	☑ 新着メッセージがないか(Y) 10 ← 分ごとに確認する
	図 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)
	へッダのみ取得する(E)
	ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)
	マ ダウンロードしてから(Q) 14 日以上経過したメッセージは削除する
	図 ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D)
	メッセージの保存
	□ 終了時にごみ第を交にする(X) 詳細(V)
アカウント操作( <u>A</u> )	、 メッセージの保存先:

- (1)サーバ設定をクリックし、表示される
- (2)POPサーバ名、ユーザ名、ポート

(3)接続の保護、認証方式の設定を確認します。

5 メールアカウント設定の確認(2)

#### 6. メールアカウント設定の確認(3)

ſ	アカウント設定	0-5480	×		
	⊿ nct-sup3@nct9.ne.jp ++-/08*	送信 (SMTP) サーバの設定			
	ジーバスルビ 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力	掲数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択できます。[脱走の サーバを使用する] を選択すると、このリストの親定のサーバを使用します。			
	迷惑メール (2)	nct-sup3 - mail.nct9.ne.jp (既定)	道加( <u>D</u> )		
	ティスク領域 開封確認		編集(目)		
	セキュリティ		削除( <u>M</u> )		
	▲ローカルフォルダ 迷惑メール		現定値に設定( <u>T</u> )		
	エール ディスク領域				
(1)	デイスク領域 送信 (SMTP) サーバ	説明: <ねし> サーバ名: mail.nct9.ne.jp ポート: 587 ユーザ名: nct-sup3 認証方式: 平文のパスワード認証 (安全でない) 接続の保護: なし			
	アカウント操作(Δ) ・	ок	*ャンセル		

(1)送信サーバ

(2)送信サーバをクリックし、表示される

(3)サーバ名、ポート、ユーザ名、認証方式、接続の保護の設定を確認します。